



750



C



Serie 6 Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl

DHL575C

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 560m³/h
Intensivstufe: 615 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 533m³/h
Intensivstufe: 581m³/h
Geräuschwerte: Max.
Normalstufe: 72dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Komfort

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Lieferung mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.