

Backofen mit Pyrolyse

(Serie 8-Partnerprogramm) 500524



1.350

1.350

Serie 8
Einbau-Backofen, Schwarz
HBG675BB1

Komfort

- Programme
- IC6_CBO_61
- Elektronik-Uhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft ECO, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

Design

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste Türkontaktschalter

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie 8
Einbau-Backofen, Edelstahl
HBG675BS1

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13Beheizungsarten: 4D-Heißluft, Heißluft ECO, Ober-/Unterhitze 50 °C -, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5 Stck
- Teleskop-Auszug, nachrüstbar, pyrolysefähig

Design

- Drehring

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- IC6_CBO_61
- Elektronik-Uhr
- >
- AutoPilot 10 Programme
- Klapptür, Backofentür, gedämpft, Öffnen gedämpft
- Profilgriff
- Programme
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar)
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max. 30°C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklasse)

Gültig, solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.